

**AGGIORNATO**

LISTINO gennaio 2021

 **riccini**  
**corrugar**®    
**settore elettrico**

**Tubi corrugati in PE  
per il settore elettrico**



**listino**

Tubi corrugati in polietilene per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrata.

MARCATURA AD ALTA LEGGIBILITÀ CON NUMERATORE SEGNAMETRI

Requisiti minimi garantiti su tutta la gamma di diametri:

- resistenza allo schiacciamento, all'urto ed alla piegatura, conformi a EN 61386-1:2008, EN 61386-24:2010
- particolare resistenza agli agenti chimici; protezione contro i raggi U.V. > 18 mesi
- per irraggiamento pari a 100 ÷ 110 kly/anno
- conformità alla Direttiva B.T. 2014/35/UE (All. I) - marcatura conforme alle normative di riferimento

LEGENDA

- <sup>1</sup> A richiesta per quantità da concordare
- De Diametro esterno
- Dim Diametro interno minimo

CODICE PRODOTTO

Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

## CAVIDOTTI CORRUGATI IN PE A DOPPIA PARETE

### corrugar serie N 450 Newton in Matasse o Barre

A DOPPIA PARETE STRUTTURATA: ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIO

CAVIDOTTO FLESSIBILE PER IL PASSAGGIO E LA PROTEZIONE DEI CAVI NELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE INTERRATE. CONFORME A EN 61386-1:2008, EN 61386-24:2010 E DIRETTIVA B.T. 2014/35/UE (All. I) - Serie N 450 Newton\*. Colori: esterno grigio/interno nero oppure esterno blu/interno nero. Stabilizzato contro i raggi U.V. garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Matasse con tirafilo in poliestere e manico - Barre con manico.

\* De 40, 50, 63, 75 mm disponibile anche serie L.

| De (mm) | Dim (mm) | matasse da 50m      |                  | matasse da 25m      |                  | barre 6m                     |
|---------|----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
|         |          | Grigio €/m e codice | Blu €/m e codice | Grigio €/m e codice | Blu €/m e codice | Grigio €/m e codice          |
| 40      | 30,5     | 1,17<br>19P040      | 1,28<br>31NT040  | 1,28<br>19P040M     | -                | -                            |
| 50      | 40,1     | 1,37<br>19P050      | 1,51<br>31NT050  | 1,51<br>19P050M     | -                | -                            |
| 63      | 51,0     | 1,84<br>19P063      | 1,93<br>31NT063  | 1,93<br>19P063M     | -                | -                            |
| 75      | 59,5     | 2,20<br>19P075      | 2,43<br>31NT075  | 2,43<br>19P075M     | -                | -                            |
| 90      | 71,5     | 2,91<br>19P090      | 3,20<br>31NT090  | 3,20<br>19P090M     | -                | -                            |
| 110     | 92,2     | 3,60<br>19P110      | 3,97<br>31NT110  | 3,97<br>19P110M     | -                | 3,83 <sup>1</sup><br>19B110E |
| 125     | 105,3    | 4,45<br>19P125      | 4,99<br>31NT125  | -                   | -                | 4,82<br>19B125E              |
| 160     | 135,0    | 7,07<br>19P160      | 7,84<br>31NT160  | -                   | -                | 7,63<br>19B160E              |
| 200     | 175,0    | -                   | -                | 12,80<br>19P200     | 12,80<br>31NT200 | 13,41<br>19B200E             |

### corrugar RIGIDO TIPO ENEL - serie N750 Newton in Barre

A DOPPIA PARETE STRUTTURATA: ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIO

CAVIDOTTO RIGIDO PER IL PASSAGGIO E LA PROTEZIONE DEI CAVI NELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE INTERRATE.

CONFORME A EN 61386-1:2008, EN 61386-24:2010 E DIRETTIVA B.T. 2014/35/UE (All. I) - Serie N 750 Newton.

Colore: esterno grigio/interno giallo. Stabilizzato contro i raggi U.V. garanzia 18 mesi dalla data di produzione - Barre con manico

| De (mm)    | 40   | 50   | 63   | 75   | 90   | 110             | 125             | 160             | 200              |
|------------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dim (mm)   | 30,5 | 40,1 | 51,0 | 59,5 | 71,5 | 92,2            | 105,3           | 135,0           | 175,0            |
| €/m codice | -    | -    | -    | -    | -    | 5,16<br>19P110E | 6,66<br>19P125E | 9,69<br>19P160E | 15,34<br>19P200E |

### MANICOTTI DI GIUNZIONE con alette di fissaggio

Colore: nero

| De (mm)    | 40              | 50              | 63              | 75              | 90              | 110             | 125             | 160             | 200              |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| €/m codice | 1,66<br>19MC040 | 1,90<br>19MC050 | 1,95<br>19MC063 | 2,44<br>19MC075 | 2,50<br>19MC090 | 3,02<br>19MC110 | 5,69<br>19MC125 | 7,27<br>19MC160 | 10,54<br>19MC200 |

### POZZETTI CON CHIUSINO TRAFIC

Colore: grigio - Misura 55 x 55 cm chiusino pesante

| Dimensioni (cm)  | 20 x 20 cm          | 30 x 30 cm           | 40 x 40 cm           | 55 x 55 cm            |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| €/cad*<br>codice pozzetto + codice chiusino<br>* pozzetto + chiusino | 8,66<br>1120 + 1122 | 23,89<br>1081 + 1083 | 44,61<br>1084 + 1086 | 138,66<br>1087 + 1088 |



Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia  
 info@riccini.it +39 075 591031 +39 075 5917020  
 www.riccini.it Riccini S.r.l. Riccini S.r.l.